

airTRÖCK

Lüften und Trocknen

mit **viel Luft** und **wenig Strom**



Pflege-Empfehlungen für Ihr Schuhtrocknungsgerät

Sehr geehrte Kunden,

Zur möglichst langfristigen Vermeidung von Reparaturen an Gebläse und Heizung möchten wir Ihnen aus Erfahrung folgende Empfehlungen weitergeben:

Dauerbetrieb

Betreiben Sie das Gerät nicht im Dauerlauf bzw. im Nonstop 24h-Betrieb. Die Kugellager können sonst heiss laufen, sodass der Lagersitz des Motors schneller ausläuft und plötzlich blockiert.

Aus diesem Grund liefern wir nur Geräte mit elektrischer 24h-Schaltuhr mit Raster.

Entstauben

Es ist empfehlenswert, jährlich das ganze Gerät wie folgt mit Pressluft auszublasen:

1. Entfernen Sie das Gebläsegehäuse vom Gerätegehäuse (dazu müssen zuerst die beiden Schrauben am Gerät unten entfernt werden und dann das Motoregehäuse ca. 1,5 cm gegen links geschoben werden, dann kann man dieses aushängen)
2. lassen Sie das Gebläsegehäuse kalt blasen/laufen, d.h. schalten Sie die Heizung aus
3. blasen Sie mit Pressluft vorsichtig in das Gebläsegehäuse, einerseits durch das Gitter, andererseits in Richtung Heizungskanal, bei laufendem Gebläse ohne Heizung!
4. blasen Sie in jedes Loch des Gerätegehäuses (3 Löcher je Ausblasbügel, zentraler Schlitz, 2 Löcher unten am Gerätegehäuse)!
5. Wenn kein Staub mehr aus dem Gebläsegehäuse und aus dem Gerätegehäuse entweicht, montieren Sie das Gebläsegehäuse wieder am Gerätegehäuse.

Nun können Sie sicher sein, dass die Innenräume, die Heizung und der Gebläsemotor wieder in staubfreiem Zustand sind.

Wenn Sie Fragen haben, am besten vor dem beabsichtigten Service, so rufen Sie uns ungeniert an (Tel. 062 758 53 53), wir geben Ihnen gerne Auskunft!

Mit freundlichen Grüssen



airTRÖCK

GESUNDE FRISCHE FÜR KLEIDER UND SCHUHE